



CELLUFIX CF600

百
胜
世
纪
化
工
私
人
有
限
公
司

CELLUFIX CF600 是一种织物用环保形阳离子性固色产品，主要用于在棉植物纤维用活性及直接染料的后处理，以提高染色料的水洗及其它牢度。**CELLUFIX CF600** 被广泛应用于提高涂料染色的耐湿摩擦牢度。

CELLUFIX CF600 含阳离子性柔软的树脂和表面活性剂，有助于提高涂料色牢度及对纤维的亲符性。

CELLUFIX CF600 不含 NP, APEO 及 违禁品

物理特性:

外观	:	高浓浅至棕色透明液体
1g/L pH (25°C)	:	5.0 ± 1.0
离子特性	:	阳离子
味道	:	轻微
稀释物	:	水
溶解性	:	完全分解 / 分散于水中

使用说明:

(忌强阳离子产品，用于染色料后处理)

- 纺织物浴比: 1:10 ~ 1:15
- 机器跑动时，加入 2 ~ 4% **CELLUFIX CF600** (布重比)
- 温度: 35°C ~ 60°C
- 处理时间: 15 ~ 30 分钟



CERT. NO. : 2001-2-1286
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO : SG-1286



MEMBER OF
SINGAPORE BUSINESS
FEDERATION