



# 百胜牛仔漆酶 3P

百  
胜  
世  
纪  
化  
工  
私  
人  
有  
限  
公  
司

百胜牛仔漆酶 3P 是一种漆酶, 主要用于牛仔布与色卡布加工工业中对印第哥染料漂白, 褪色, 增加石磨效果的处理.

在牛仔布与色卡加工的最后工序 - 漂白过程中加入百胜牛仔漆酶 3P, 可使不溶与水中的印第哥染料分解后溶与水中, 从而达到使印第哥染料褪色的目的.

在百胜牛仔漆酶 3P 处理后的牛仔布, 色卡布是不需要中和与多次水洗, 它的优点是易于使用, 控制褪色程度与极好的均匀褪色. 褪色后的牛仔布与色卡布不易受臭氧氧化.

百胜牛仔漆酶 3P 的特点是很好的对抗反染性, 可使褪色处理后的牛仔布, 色卡布有明显的蓝白花点, 增加牛仔布, 色卡布的石洗效果.

百胜牛仔漆酶 3P 无毒, 无易燃性, 无危险性, 完全溶于水. 本产品不含水分, 因此使用前请勿与水分接触以免受潮.

## 产品特性:

外观	:	浅棕色无尘粗粉
pH 值 1g/L	:	5.5+/-1.0
气味	:	轻微
溶解性	:	完全散于水中

## 使用说明:

使用百胜牛仔漆酶 3P 前, 布料需经过退浆处理.

温度	:	40° C - 70° C
时间	:	20 - 30 分钟
最佳 pH	:	4.0 - 6.0

包装	:	40 / 50 公斤桶装
储存	:	需要在阴凉干燥的地方, 避免阳光, 不用时, 紧盖以免污染.
运输	:	本产品不属于危险品, 无易燃性, 无爆炸性, 可安全运输.



CERT. NO. : 2001-2-1286  
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO : SG-1286



MEMBER OF  
SINGAPORE BUSINESS  
FEDERATION